

# TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

## BLOCZEK DO LIN OCYNKOWANY PODWÓJNY GALVANIZED DOUBLE PULLEY WITH NYLON WHEEL


DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czychów

Tel / fax: 014 6635260

www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

24/GM/2015

ROZMIAR/SIZE kółko/pulley	d [mm]	L [mm]	Do liny (max) wire(max) [mm]		Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
15 mm	10	50	6		0.0376	150	450
20 mm	11	60	7		0.0586	200	600
25 mm	12	70	7		0.0886	230	690
30 mm	13	80	8		0.1458	250	750
40 mm	14	93	10		0.2126	300	900
50 mm	16	113	12		0.3262	390	1170

MATERIAŁ / MATERIAL

ZnAl4

POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%  
dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonał / tested by :

Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czychów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,  
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY  
GÓRALMET**

DATA / DATE

5.01.2015